

À LA POURSUITE DE L'INNOVATION

INFIELD[®]
SAFETY

ENHA

SOMMAIRE

- ▶ 03 - 05 INTRODUCTION
- ▶ 06 - 07 SYSTÈME CRASHBOX

PRODUITS

- ▶ 08 - 09 PRÉSENTATION DES CASQUES RANGER
- ▶ 10 - 11 RANGER
- ▶ 12 - 13 E-RANGER
- ▶ 14 - 15 PRÉSENTATION DES CASQUES ROCKMAN
- ▶ 16 - 17 ROCKMAN SÉRIE 3
- ▶ 18 - 19 ROCKMAN SÉRIE 4
- ▶ 20 - 21 ROCKMAN SÉRIE 6
- ▶ 22 - 23 ROCKMAN TE6
- ▶ 24 - 25 ENSEMBLES DOMAINE FORESTIER
- ▶ 26 - 27 RANGER ENSEMBLE FORESTIER
- ▶ 28 - 29 E-MAN 4000 / 7000
- ▶ 30 - 31 ACCESSOIRES

- ▶ 32 CONCEPTION SUR MESURE ET SERVICE DE MARQUAGE
- ▶ 33 GUIDE DES NORMES EUROPÉENNES
- ▶ 34 - 35 LE GROUPE GLOBUS

TOUJOURS EN TÊTE

INFIELD SAFETY EST DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS ENHA EN FRANCE.

INFIELD Safety est fabricant de lunettes de protection et de protections auditives de qualité, adaptées aux besoins individuels. Depuis ses débuts dans les années 1990, INFIELD Safety est le spécialiste de la protection de la vue au travail et s'est taillé une solide réputation sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (EPI).

INFIELD Safety a atteint une position de leader en Allemagne en matière de fourniture de lunettes de protection correctrices. Depuis plus de 25 ans, INFIELD Safety accorde une importance primordiale à la fonctionnalité et au design lors de la conception et la fabrication de ses lunettes de protection. D'autre part, La vente de lunettes pour le travail sur écran est en plein essor.

INFIELD Safety est membre du groupe Essilor, numéro un mondial des verres correcteurs, dont le siège se situe à Paris. Le succès du groupe représenté dans plus de 100 pays, repose sur une stratégie de développement constant qui dure depuis 160 années. De la conception à la production, les entreprises Essilor développent une multitude de produits destinés à corriger et protéger la vue et les yeux.



QUALITÉ

INGÉNIERIE ALLEMANDE

L'environnement de test d'ENHA est conforme aux réglementations de la norme EN 397, et les casques sont testés quotidiennement à différentes températures allant de 50°C à -30°C.

La haute qualité des produits ENHA résulte également de la fabrication de chaque casque, exclusivement avec des matériaux granulés vierges stabilisés aux ultraviolets (UV) de première qualité.

Ceci permet de garantir que les effets d'altération dus à la chaleur, au froid et aux fluctuations de température n'affectent pas la performance ni la fiabilité.



PRIMÉE

Des caractéristiques solides de performance globale et de conception unique, comme le système innovant Crashbox intégré aux casques Ranger et E-MAN, s'associent pour apporter ce qui se fait de mieux en matière de protection de la tête. Ces réalisations ont valu à ENHA de recevoir de nombreux prix.



PRIX HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE PROTECTION ALLEMANDE (CASQUES ROCKMAN)



PRIX NICOLAUS AUGUST OTTO DE L'INNOVATION (CASQUES RANGER)

2001

2009

2011

2016



reddot design award winner 2009

PRIX RED DOT DE LA CONCEPTION (CASQUES E-MAN)



PRIX DE L'INNOVATION DE NOUVEAU PRODUIT FROST & SULLIVAN POUR LA PROTECTION DE LA TÊTE (CASQUES RANGER)

CRASHBOX

SYSTÈME BREVETÉ D'ABSORPTION DES CHOCS À DOUBLE PAROI


Le système pionnier Crashbox d'ENHA est placé de façon stratégique dans la calotte du casque pour garantir la meilleure protection possible dans la zone où un choc est le plus susceptible de se produire.

La construction à double paroi
améliore la stabilité

Des cylindres de torsion spécialement conçus se connectent aux
tiges cylindriques correspondantes sous le couvercle Crashbox



LES CASQUES DOTÉS
DE CRASHBOX RÉDUISENT
CONSIDÉRABLEMENT LA QUANTITÉ
D'ÉNERGIE D'UN CHOC TRANSMIS DE LA
COQUE À L'UTILISATEUR



Tout choc dans la zone Crashbox
va comprimer le couvercle. Les tiges
seront poussées dans les cylindres de
torsion par un mouvement de rotation

Ceci absorbe instantanément une partie de
l'énergie cinétique avant qu'il n'atteigne la tête
de l'utilisateur, en contrôlant et en réduisant la
quantité transmise de la coque au harnais



Le Crashbox fonctionne sur
le même principe qu'une zone
de déformation dans une
voiture moderne



Le Crashbox est présent dans les
casques des gammes Ranger et E-MAN.
Voir pages 10-13 / 28-29



PRIMÉ



"La qualité de performance des casques RANGER est inégalée, même dans les conditions les plus rigoureuses du lieu de travail."

DES CASQUES PLUS SÛRS, QUI DURENT PLUS LONGTEMPS


RANGER CASQUES

Les casques Ranger d'ENHA démontrent la compréhension approfondie des besoins des clients et la capacité de la société à répondre à la demande par l'innovation des produits.

Ces casques sont primés, ils vont au-delà des exigences de la norme EN 397 et comportent des caractéristiques innovantes qui révolutionnent le marché de la protection de la tête. Ces caractéristiques sont le Crashbox ainsi que des fentes ovales brevetées sur le côté du casque, qui ne se fissurent pas lorsqu'une pression permanente est appliquée par l'équipement de protection individuelle fixé.


RÉDUIT L'ÉNERGIE CINÉTIQUE À LA TÊTE

Le système pionnier Crashbox d'ENHA est placé de façon stratégique dans la calotte du casque pour garantir la meilleure protection possible dans la zone où un choc est le plus susceptible de se produire.



AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DU CASQUE DE 50 %

Les casques Ranger sont à double paroi. Le Crashbox est fabriqué en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et la coque en mélange d'ABS et de polycarbonate. Les deux matériaux sont stabilisés aux UV. Ceci augmente la durée de vie du casque de 4 ans en moyenne à 6 ans.



FABRIQUÉS EN GRANULÉS VIERGES STABILISÉS AUX UV POUR RÉDUIRE LE VIEILLISSEMENT

PLUSIEURS COULEURS DE COQUE ET DE CRASHBOX SONT DISPONIBLES


POUR LES APPLICATIONS ÉLECTRIQUES, LE MODÈLE SPÉCIALISÉ E-RANGER EST DISPONIBLE

EN VISIBILITÉ AMÉLIORÉE AVEC UN JEU SUR MESURE D'AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS



CRASHBOX

DOUBLE PAROI BREVETÉE
SYSTÈME D'ABSORPTION DES
CHOC



Le système d'absorption des chocs intégré Crashbox réduit considérablement la quantité d'énergie des chocs transmise de la coque à l'utilisateur.



La crémaillère facilite le réglage.
Tirer pour régler, pousser pour verrouiller.

PRIMÉ



LE RANGER EST UN CASQUE DE SÉCURITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR UTILISATION DANS UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS

Un large choix d'accessoires est également disponible pour une personnalisation complète (voir pages 30-31)

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE -
VOIR PAGE 32

COULEURS DISPONIBLES



Plusieurs combinaisons de couleurs de la coque du casque et du Crashbox sont disponibles.

Nos deux variantes les plus populaires figurent ci-contre.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › FENTES OVALES BREVETÉES (30 mm)
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'ouïe et des visières. La forme brevetée des fentes les rend plus solides que celles des casques ordinaires
- › FENTE SUR LE DEVANT DU CASQUE
Pour fixer un éclairage avant à DEL
- › MATÉRIAU DE LA COQUE DU CASQUE
Mélange acrylonitrile butadiène styrène (ABS)/polycarbonate avec des propriétés de blocage de la lumière ultraviolette - rend la coque plus résistante à la lumière du soleil et réduit le vieillissement
- › COULEURS
Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs de la coque du casque et de l'insert Crashbox
- › ACCESSOIRES
Large gamme d'accessoires disponibles - voir pages 30-31
- › POIDS
375 g (407 g avec IntegraSpec)

JUSQU'À
6
ANS DE DURÉE DE VIE UTILE (SIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ)



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › CRASHBOX
Le système breveté d'absorption des chocs à double paroi augmente la sécurité de l'utilisateur du fait qu'une énergie de choc considérablement réduite est transmise à la tête.
- › HARNAIS À SUSPENSION TEXTILE 6 POINTS
Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE
Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › INTEGRASPEC
Protection oculaire rétractable intégrée (en option)
 - o Peut être poussée vers le haut dans la coque du casque quand elle n'est pas nécessaire
 - o Conforme à la norme EN 166
 - o Élimine le besoin de porter des lunettes de sécurité



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › ORIFICES DE VENTILATION
Laisse l'air circuler pour rafraîchir la tête de l'utilisateur
- › SERRE-TÊTE MATELASSÉ AVEC CRÉMAILLÈRE
Confortable et facile à régler d'une main, même en portant des gants
- › BANDEAU
Anti-allergénique, lavable. L'option standard est en microfibre pour un meilleur confort. D'autres options sont disponibles.
- › TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS


COULEUR		VENTILATION	RÉGLAGE	MATÉRIAU	POIDS
COQUE	CRASHBOX				
○	● Hi-Viz (haute visibilité)	8 orifices	Crémaillère	Mélange hi-tech d'ABS/ Polycarbonate avec blocage des UV	375 g(407 g avec IntegraSpec)
● Hi-Viz (haute visibilité)	●				

CE EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1, Classe C

CONDITIONNEMENT : 1 casque par boîte • 6 boîtes par caisse

E-RANGER

POUR DES APPLICATIONS EN ÉLECTRICITÉ



Le système d'absorption des chocs intégré Crashbox réduit considérablement la quantité d'énergie des chocs transmise de la coque à l'utilisateur.



La crémaillère facilite le réglage. Tirer pour régler, pousser pour verrouiller.

Plusieurs combinaisons de couleurs de la coque du casque et du Crashbox sont disponibles.

La variante populaire figure ci-contre

PRIMÉ



CASQUE DE SÉCURITÉ NON VENTILÉ AVEC CRASHBOX CONVIENT À DES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

Conçu pour réduire le risque d'exposition à des conducteurs haute tension (jusqu'à 1000 V CA ou 1500 V CC ; EN 50365). Un large choix d'accessoires est également disponible (voir pages 30-31)

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE - VOIR PAGE 32



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › SANS ORIFICES DE VENTILATION
Convient à des travaux d'électricité
- › FENTES OVALES BREVETÉES (30 mm)
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'ouïe et des visières. La forme brevetée des fentes les rend plus solides que celles des casques ordinaires
- › FENTE SUR LE DEVANT DU CASQUE
Pour fixer un éclairage avant à DEL
- › MATÉRIAU DE LA COQUE DU CASQUE Mélange acrylonitrile butadiène styrène (ABS)/ polycarbonate avec des propriétés de blocage de la lumière ultraviolette - rend la coque plus résistante à la lumière du soleil et réduit le vieillissement
- › COULEURS
Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs de la coque du casque et de l'insert Crashbox
- › ACCESSOIRES
Large gamme d'accessoires (non métalliques) disponible - voir pages 30-31
- › POIDS
375 g (407 g avec IntegraSpec)

JUSQU'À **6** ANS DE DURÉE DE VIE UTILE (SIL N'EST PAS ENDOMMAGÉ)



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › CRASHBOX
Le système breveté d'absorption des chocs à double paroi augmente la sécurité de l'utilisateur du fait qu'une énergie de choc considérablement réduite est transmise à la tête.
- › HARNAIS À SUSPENSION TEXTILE 6 POINTS
Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE
Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › INTEGRASPEC
Protection oculaire rétractable intégrée (en option)
 - o Peut être poussée vers le haut dans la coque du casque quand elle n'est pas nécessaire
 - o Conforme à la norme EN 166
 - o Élimine le besoin de porter des lunettes de sécurité
- › RÉSISTANT AUX MÉTAUX EN FUSION (MM)



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › SERRE-TÊTE MATELASSÉ AVEC CRÉMAILLÈRE
Confortable et facile à régler d'une main, même en portant des gants
- › BANDEAU
Anti-allergénique, lavable. L'option standard est en microfibre pour un meilleur confort. D'autres options sont disponibles.
- › TAILLE RÉGLABLE
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS

COULEUR		VENTILATION	RÉGLAGE	MATÉRIAU	POIDS	ISOLATION ÉLECTRIQUE*
COQUE	CRASHBOX					
○	○	Aucun	Crémaillère	Mélange hi-tech d'ABS / Polycarbonate avec blocage des UV	375 g (407 g avec IntegraSpec)	440 V CA (EN 397) 1000 V CA / 1500 V CC (EN 50365) 10000 V de tension de décharge disruptive (EN 50365)

* Un travail sous haute tension ou à proximité d'appareils haute tension allant jusqu'à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d'utiliser un équipement de protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d'autres parties du corps contre les dangers électriques

CE EN 397 • EN 50365 • MM (Métaux en fusion)

CONDITIONNEMENT : 1 casque par boîte 6 boîtes par caisse



L'AJUSTEMENT PARFAIT POUR VOTRE PERSONNEL

ROCKMAN
SERIE 3
Voir pages 16-17

ROCKMAN
SERIE 4
Voir pages 18-19

ROCKMAN
SERIE 6
Voir pages 20-23

CASQUES ROCKMAN

Les casques de la série Rockman présentent un éventail d'options et de caractéristiques permettant de répondre à un grand nombre d'applications. Non seulement ils sont primés, mais chaque casque va au-delà des exigences de la norme EN 397. Une gamme de solutions Rockman spécialisées existe également pour ceux qui travaillent dans des environnements d'ingénierie et de métallurgie, où les risques incluent une chaleur ou une lumière excessives et des métaux en fusion. Ils sont complétés par une gamme de casques spécifiquement conçus pour des forestiers, comportant notamment des ensembles qui associent la protection de la tête, des yeux, du visage et de l'ouïe (voir pages 24-25).

Démarrant à un peu plus de 300 g, les casques Rockman sont extrêmement confortables et ils s'adaptent de façon sûre pour donner à l'utilisateur la confiance nécessaire pour les porter. Disponibles en plusieurs options de couleurs et avec de nombreux accessoires, nous sommes convaincus que vous trouverez un casque Rockman qui convient parfaitement à votre personnel.



- Harnais à suspension plastique 6 points
- Idéal pour des visiteurs du site



- Harnais à suspension textile 4 points
- Comporte une option pour les électriciens



- Harnais à suspension textile 6 points
- Comporte une option pour les électriciens et pour la protection contre la chaleur et les métaux en fusion (TE6)

EXCELLENT TAUX D'ABSORPTION DES IMPACTS

Testé de -30 °C à +50 °C

FIXATIONS DE LA JUGULAIRE À OUVERTURE AUTOMATIQUE

Des crochets à ouverture automatique intégrés dans le serre-tête permettent d'ouvrir automatiquement la jugulaire si le casque doit être retiré de force de la tête

RÉSISTANT AUX RAYURES

La finition mate du dessus du casque protège sa surface lorsqu'il est rangé à l'envers

CRÉMAILLÈRE FACILE À RÉGLER

De nombreux casques Rockman sont disponibles avec un système à crémaillère qui permet aux utilisateurs de régler facilement le casque d'une seule main, même en portant un gant de sécurité

ROCKMAN SÉRIE 3



Harnais à suspension plastique 6 points



C3 avec coquille antibruit en option

PRIMÉ



LA SÉRIE 3 ROCKMAN EST SOUVENT CHOISIE COMME CASQUE POUR LES VISITEURS DU SITE

Elle est disponible avec un système de réglage du serre-tête par ergot et un harnais à suspension plastique 6 points.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE - VOIR PAGE 32

COULEURS DISPONIBLES

Il existe un choix de 6 couleurs. Vous pouvez personnaliser votre casque Rockman série 3 en ajoutant des accessoires à choisir dans une large gamme (voir pages 30-31).



Blanc Jaune Orange Rouge Bleu Vert



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › **DESSUS MAT DU CASQUE**
Pour éviter les marques de rayures
- › **MATÉRIAU DE LA COQUE**
Fabriqué en granules vierges de polyéthylène, stabilisés aux UV, qui rendent la coque plus résistante à la lumière du soleil et réduisent le vieillissement
- › **GOUTTIÈRE**
Recueille l'eau de pluie qui coule sur la coque du casque
- › **FENTES LATÉRALES (30 mm)**
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'ouïe et des visières
- › **COULEURS**
Jusqu'à 6 options de couleurs disponibles
- › **DURÉE DE VIE UTILE**
Jusqu'à 4 ans (s'il n'est pas endommagé)



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › **HARNAIS À SUSPENSION PLASTIQUE 6 POINTS** Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › **FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE**
Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › **PROTECTION DU COU**
Conception améliorée de la coque arrière qui renforce la protection de la nuque



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › **ORIFICES DE VENTILATION**
Laissent l'air circuler pour rafraîchir la tête de l'utilisateur
- › **BANDEAU PLASTIQUE**
Économique et confortable
- › **TAILLE RÉGLABLE**
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	COULEUR	MATÉRIAU	VENTILATION	RÉGLAGE	POIDS
C3		Polyéthylène	12 orifices	Ergot	325 g

CE EN 397

CONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique • 30 casques par coisse

ROCKMAN SÉRIE 4



Harnais à suspension textile 4 points



E4 avec visière en option

PRIMÉ



LES CASQUES ROCKMAN SÉRIE 4 CONVIENNENT AU BÂTIMENT, LE DOMAINE FORESTIER, L'ÉLECTRICITÉ ET UNE UTILISATION GÉNÉRALE

Les modèles comportent un harnais à suspension 4 points et sont disponibles avec un système de fermeture du serre-tête à ergot ou une crémaillère.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE - VOIR PAGE 32

COULEURS DISPONIBLES

Il existe un choix de 6 couleurs. Vous pouvez également personnaliser votre casque Rockman série 4 en ajoutant des accessoires à choisir dans une large gamme (voir pages 30-31).



Blanc Jaune Orange Rouge Bleu Vert



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › **DESSUS MAT DU CASQUE**
Pour éviter les marques de rayures
- › **MATÉRIAU DE LA COQUE**
Fabriquée en granulés vierges, stabilisés aux UV, de polyéthylène ou en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) (selon modèle - voir tableau), l'ABS étant un matériau plus résistant grâce à sa densité supérieure
- › **GOUTTIÈRE**
Recueille l'eau de pluie qui coule sur la coque du casque
- › **FENTES LATÉRALES (30 mm)**
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'ouïe et des visières
- › **COULEURS**
Jusqu'à 6 options de couleurs disponibles
- › **DURÉE DE VIE UTILE**
Jusqu'à 4 ans (s'il n'est pas endommagé)



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › **HARNAIS À SUSPENSION TEXTILE 4 POINTS**
Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › **FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE**
Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › **PROTECTION DU COU**
Conception améliorée de la coque arrière qui renforce la protection de la nuque
- › **MODÈLES E4 / E4A**
Isolation électrique allant jusqu'à 1000 V CA conformément à la norme EN 50365



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › **ORIFICES DE VENTILATION**
Laisser l'air circuler pour rafraîchir la tête de l'utilisateur (selon modèle - voir tableau)
- › **BANDEAU EN POLAIRE**
En standard pour un meilleur confort
- › **TAILLE RÉGLABLE**
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS

	MODÈLE	COULEUR	VENTILATION	RÉGLAGE	MATÉRIAU	POIDS	ISOLATION ÉLECTRIQUE*
POUR LE BÂTIMENT ET UNE UTILISATION GÉNÉRALE	C4	○ ● ● ● ● ● ●	12 orifices	Ergot / Crémaillère	Polyéthylène	305 g	-
		○ ● ● ● ● ● ●			ABS	315 g	
POUR UNE UTILISATION EN DOMAINE FORESTIER/ARBORICULTURE	F4	● ● ● ●	20 orifices	Ergot / Crémaillère	Polyéthylène	296 g	-
		● ● ● ●			ABS	300 g	
CONVIENT À UNE UTILISATION PAR DES ÉLECTRICIENS	E4	○ ● ● ● ● ● ●	Aucun	Ergot / Crémaillère	Polyéthylène	308 g	440 V CA (EN 397)
		○ ● ● ● ● ● ●			ABS	328 g	1000V CA (EN 50365)

* Un travail sous haute tension ou à proximité d'appareils haute tension allant jusqu'à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d'utiliser un équipement de protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d'autres parties du corps contre les dangers électriques.

CE EN 397 • EN 50365 (casques E4) • ANSI Z89.1-2014 (casques E4)

CONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique
30 casques par caisse (ergot) / 25 casques par caisse (crémaillère)

ROCKMAN SÉRIE 6



Harnais à suspension textile 6 points



La crémaillère facilite le réglage. Tirer pour régler, pousser pour verrouiller.

PRIMÉ



LES CASQUES ROCKMAN SÉRIE 6 CONVIENNENT AU BÂTIMENT, LE DOMAINE FORESTIER, L'ÉLECTRICITÉ ET UNE UTILISATION GÉNÉRALE

Les modèles comportent un harnais à suspension 6 points et sont disponibles avec un système de fermeture du serre-tête à ergot ou crémaillère.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE - VOIR PAGE 32

COULEURS DISPONIBLES

Il existe un choix de 6 couleurs. Vous pouvez également personnaliser votre casque Rockman série 6 en ajoutant des accessoires à choisir dans une large gamme (voir pages 30-31).



Blanc Jaune Orange Rouge Bleu Vert



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › **DESSUS MAT DU CASQUE**
Pour éviter les marques de rayures
- › **MATÉRIAU DE LA COQUE**
Fabriqué en granulés vierges, stabilisés aux UV, de polyéthylène ou en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) (selon modèle - voir tableau), l'ABS étant un matériau plus résistant grâce à sa densité supérieure
- › **GOUTTIÈRE**
Recueille l'eau de pluie qui coule sur la coque du casque
- › **FENTES LATÉRALES (30 mm)**
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'ouïe et des visières
- › **COULEURS**
Jusqu'à 6 options de couleurs disponibles
- › **DURÉE DE VIE UTILE**
Jusqu'à 4 ans (s'il n'est pas endommagé)



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › **HARNAIS À SUSPENSION TEXTILE 6 POINTS**
Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › **FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE**
Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › **PROTECTION DU COU**
Conception améliorée de la coque arrière qui améliore la protection de la nuque
- › **MODÈLES E6 / E6A**
Isolation électrique allant jusqu'à 1000 V CA conformément à la norme EN 50365



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › **ORIFICES DE VENTILATION**
Laisser l'air circuler pour rafraîchir la tête de l'utilisateur (selon modèle - voir tableau)
- › **BANDEAU EN POLAIRE**
En standard pour un meilleur confort
- › **TAILLE RÉGLABLE**
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS

	MODÈLE	COULEUR	VENTILATION	RÉGLAGE	MATÉRIAU	POIDS	ISOLATION ÉLECTRIQUE*
POUR LE BÂTIMENT ET UNE UTILISATION GÉNÉRALE	C6		12 orifices	Ergot / Crémaillère	Polyéthylène	315 g	-
		ABS			325 g		
POUR UNE UTILISATION EN DOMAINE FORESTIER/ARBORICULTURE	F6		20 orifices	Ergot / Crémaillère	Polyéthylène	310 g	-
		ABS			325 g		
CONVIENT À UNE UTILISATION EN ÉLECTRICITÉ	E6		Aucun	Ergot / Crémaillère	Polyéthylène	320 g	440 V CA (EN 397)
		ABS			330 g	1000 V CC (EN 50365)	

* Un travail sous haute tension ou à proximité d'appareils haute tension allant jusqu'à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d'utiliser un équipement de protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d'autres parties du corps contre les dangers électriques.

CE EN 397 • EN 50365 (casques E6)
ANSI Z89.1-2014 (casques E6)
ANSI Z89.1-2003 (casques C6A / C6AR)

CONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique
30 casques par caisse (ergot) / 25 casques par caisse (crémaillère)

ROCKMAN TE6



POUR DES APPLICATIONS
EN ÉLECTRICITÉ ET EN
PRÉSENCE DE MÉTAUX
BRÛLANTS



Harnais à suspension
textile 6 points



TE6 avec visière en option

PRIMÉ



LES CASQUES ROCKMAN TE CONVIENNENT À UN TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DES MÉTAUX EN FUSION ET AUX TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

Ils sont testés pour être résistants aux métaux en fusion (MM) et disposent d'un harnais à suspension 6 points. Chaque casque est proposé avec un système de serre-tête à ergot ou crémaillère.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE -
VOIR PAGE 32

COULEURS DISPONIBLES

Il existe un choix de 3 couleurs. Vous pouvez également personnaliser votre casque Rockman TE en ajoutant des accessoires à choisir dans une large gamme (voir pages 30-31).



Blanc

Jaune

Rouge



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › **NON VENTILÉ**
Convient à des applications de travaux d'électricité et en présence de métaux brûlants
- › **DESSUS MAT DU CASQUE**
Pour éviter les marques de rayures
- › **MATÉRIAU DE LA COQUE**
Fabriquée en polycarbonate/ fibre de verre pour une meilleure résistance à la chaleur
- › **GOUTTIÈRE**
Recueille l'eau de pluie qui coule sur la coque du casque
- › **FENTES LATÉRALES (30 mm)**
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'ouïe et des visières
- › **COULEURS**
Jusqu'à 3 options de couleurs disponibles

JUSQU'À
10
ANS

DE DURÉE DE
VIE UTILE
(SIL N'EST PAS
ENDOMMAGÉ)



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › **HARNAIS À SUSPENSION TEXTILE 6 POINTS** Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › **FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE**
Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › **PROTECTION DU COU**
Conception améliorée de la coque arrière qui améliore la protection de la nuque
- › **RÉSISTANT À LA CHALEUR**
Jusqu'à +150 °C
- › **RÉSISTANT AUX MÉTAUX EN FUSION (MM)**



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › **BANDEAU EN POLAIRE**
En standard pour un meilleur confort
- › **TAILLE RÉGLABLE**
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur

SPÉCIFICATIONS

	COULEUR	VENTILATION	RÉGLAGE	MATÉRIAU	POIDS	ISOLATION ÉLECTRIQUE*
POUR L'INDUSTRIE DES MÉTAUX EN FUSION ET LES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ	○ ● ●	Aucun	Ergot / Crémaillère	Fibre de verre et Polycarbonate	385 g	440 V CA (EN 397) 1000 V CA / 1500 V CC (EN 50365) 10000 V tension de décharge disruptive (EN 50365) Jusqu'à 10 kA / 1,0 sec

* Un travail sous haute tension ou à proximité d'appareils haute tension allant jusqu'à 1000 V CA ou 1500 V CC nécessite d'utiliser un équipement de protection individuelle pour protéger le cou, les mains et d'autres parties du corps contre les dangers électriques.



EN 397 • EN 50365
ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Classe C+E
MM (Métaux en fusion)

CONDITIONNEMENT : 1 casque par sac plastique
30 casques par caisse (ergot) / 25 casques par caisse (crémaillère)

ENSEMBLES DOMAIN FORESTIER



Harnais à suspension textile 6 points

POUR PLUS DE PRATIQUE ET DE VALEUR, UNE SÉLECTION D'ENSEMBLES DE CASQUE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSOIRES EST DISPONIBLE

SERVICE DE MARQUAGE
DISPONIBLE -
VOIR PAGE 32

Ces éléments ont été spécifiquement produits pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans le domaine forestier, l'arboriculture, les services publics et l'industrie ferroviaire.

Chacun contient un ensemble d'accessoires d'équipement de protection individuelle de haute qualité qui s'intègre parfaitement au casque Rockman F6. Le résultat est un confort exceptionnel et une expérience équilibrée, même sur de longues périodes.



RÉFÉRENCE PRODUIT	CONSISTE EN
2706FW	Casque Rockman F6 (voir page 21) Coquille antibruit montée sur le casque 3017 'Shot' (système de bras en plastique, fente de 30 mm) Porte-visière 4300B • Porte-visière grillagé en acier 4100W
2706FPDWI	Casque Rockman F6 (voir page 21) Coquille antibruit montée sur le casque 3017 'Shot' (système de bras en plastique, fente de 30 mm) Porte-visière avec visière 4300BP • Visière grillagée en acier 4100W • Protection des yeux IntegraSpec rétractable

Autrement, choisissez l'un des accessoires suivants et associez-le à un des casques Rockman comme illustré aux pages 16-21 pour composer votre combinaison sur mesure.

RÉFÉRENCE PRODUIT	PRODUIT
Visière 4100N	Visière grillagée Nylon
Visière 4100W	Visière grillagée en acier
Porte-visière 4300B	Le porte-visière sans montages de fente ne peut être utilisé qu'avec les protections de l'ouïe montées sur les casques 3015, 3016, 3017.
Porte-visière 4300BP	Porte-visière sans montages de fentes avec pare-soleil
3017	Coquille antibruit montée sur casque 'Shot', système de bras en plastique, fente de 30 mm
Protège-nuque 9270	Protège-nuque, orange réfléchissant
Visière grillagée 4100NS	Visière grillagée Nylon avec protège-menton textile

RANGER ENSEMBLE FORESTIER



POUR LES TRAVAUX FORESTIERS ET D'ARBORICULTURE, LA COMBINAISON FORESTIÈRE RANGER EST LIVRÉE DANS UN KIT PRÊT À L'EMPLOI.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CRASHBOX VOIR PAGE 6-7

Les combinaisons forestières Ranger bénéficient du système d'absorption des chocs à double paroi Crashbox du casque Ranger combiné à des accessoires de haute qualité parfaitement adaptés aux applications forestières.

Les combinaisons forestières Ranger offrent une solution confortable et sûre pour votre personnel.



RÉFÉRENCE PRODUIT	CONSISTE EN
22RA806F	<p>CASQUE RANGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coque de casque en ABS orange haute visibilité et jaune haute visibilité Le Crashbox permet au travailleur d'être visible dans toutes opérations forestières. • Coiffe textile à 6 points avec réglage à crémaillère qui s'ajuste sous l'os occipital • 8 trous d'aération pour ventilation et rafraîchissement • Coiffe facile à ajuster pour plus de confort lors de travaux intenses. <p>PARE-SOLEIL EN ACIER INOXYDABLE RA4100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellente transmission de la lumière dans les forêts sombres <p>3017 PROTECTEURS D'OREILLES 'SHOT' 3017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur casque • Minimise les risques d'accroches • Mécanisme de bras en plastique • Rainure de 30 mm • Hi-visi jaune / noir, position de repos / ou position de travail <p>RA4300 SYSTÈME DE SUPPORT DE VISIÈRE ROBUSTE</p>
22RAFRTLG	<p>CASQUE DE RANGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coque de casque en ABS de couleur rouge clair avec réflecteur jaune haute visibilité Crashbox et réflecteur jaune haute visibilité pour assurer la visibilité de l'opérateur dans les opérations forestières intenses. • Coiffe textile à 6 points avec réglage crémaillère qui s'ajuste sous l'os occipital • 8 trous d'aération pour la ventilation et rafraîchissement • Coiffe facile à ajuster pour plus de confort lors de travaux intenses. <p>PARE-SOLEIL EN ACIER INOXYDABLE RA4100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellente transmission de la lumière dans les forêts sombres <p>3017 PROTECTEURS D'OREILLES 'SHOT' 3017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monté sur casque • Minimise les risques d'accroches • Mécanisme de bras en plastique • Rainure de 30 mm • Hi-visi jaune / noir, position de repos / ou position de travail <p>RA4300 SYSTÈME DE SUPPORT DE VISIÈRE ROBUSTE</p> <p>9256FH MENTONNIÈRE, 20MM, BANDEAU TEXTILE</p>

Accessoires supplémentaires pour les combinaisons forestières Ranger :

- 9257 mentonnière magnétique à clic
- Différents jeux d'autocollants réfléchissants en différentes couleurs sur demande
- Autres combinaisons de couleurs sur demande



E-MAN 4000



Modèle E-MAN 7000



Le système d'absorption des chocs intégré Crashbox réduit considérablement la quantité d'énergie des chocs transmise de la coque à l'utilisateur.

PRIMÉ



reddot design award
winner 2009



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINEE

CASQUES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AVEC VISIÈRE ENTIÈREMENT RÉTRACTABLE ET CRASHBOX – POUR UNE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE JUSQU'À 7 kA

Le casque primé E-MAN est de haute qualité, avec une conception moderne qui protège contre un contact accidentel de courte durée avec des conducteurs électriques. Pour une protection supplémentaire contre les chocs, la gamme E-MAN comporte également le Crashbox breveté d'ENHA. Le casque E-MAN est également équipé d'une visière entièrement rétractable qui protège tout le visage.

SERVICE DE MARQUAGE DISPONIBLE -
VOIR PAGE 32

COULEURS DISPONIBLES



D'autres combinaisons de couleurs de la coque et du Crashbox sont disponibles.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus
(voir dernière page)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › **NON VENTILÉ**
Convient à des travaux d'électricité
- › **MATÉRIAU DE LA COQUE**
Fabriqué en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) stabilisé aux UV, matériau très résistant grâce à sa densité élevée
- › **FENTES LATÉRALES (30 mm)**
Pour des accessoires tels qu'une protection de l'oreille
- › **DURÉE DE VIE UTILE**
Jusqu'à 5 ans (s'il n'est pas endommagé)
- › **ACCESSOIRES**
Large gamme d'accessoires disponibles – voir pages 30-31
- › **COULEURS**
Plusieurs combinaisons de couleurs de la coque et de l'insert Crashbox disponibles



CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

- › **CRASHBOX**
Le système breveté d'absorption des chocs à double paroi augmente la sécurité de l'utilisateur du fait qu'une énergie de choc considérablement réduite est transmise à la tête
- › **HARNAIS À SUSPENSION TEXTILE 6 POINTS**
Diffuse la puissance en cas de choc et permet un ajustement et un confort optimaux grâce au moulage sur la tête de l'utilisateur
- › **FIXATIONS DE LA JUGULAIRE 4 POINTS À OUVERTURE AUTOMATIQUE** Garantit l'ouverture de la jugulaire quand la limite d'une force de traction est atteinte, pour éviter l'étranglement
- › **VISIÈRE INTÉGRÉE ENTIÈREMENT RÉTRACTABLE**
Fabriquée en polycarbonate haute qualité, elle protège tout le visage : transparente (E-MAN 4000), vert teinté (E-MAN 7000), avec des propriétés antibuée et antirayures



CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

- › **BANDEAU EN POLAIRE**
En standard pour un meilleur confort
- › **TAILLE RÉGLABLE**
53-62 cm pour un ajustement parfait qui améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur
- › **SERRE-TÊTE MATELASSÉ AVEC CRÉMAILLÈRE**
Confortable et facile à régler d'une main, même en portant des gants

CE CASQUE SPÉCIALISÉ DESTINÉ À CEUX QUI TRAVAILLENT DANS DES APPLICATIONS ÉLECTRIQUES À HAUT RISQUE EST DISPONIBLE EN DEUX VARIANTES. CHACUNE APORTE UN DEGRÉ DIFFÉRENT DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE :

- › E-MAN 4000 - Protège contre les décharges électrostatiques – arc électrique jusqu'à 4kA / 0,5 sec
 - › E-MAN 7000 - Protège contre les décharges électrostatiques – arc électrique jusqu'à 7kA / 0,5 sec
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié comprenant une capote complète lorsque vous travaillez à proximité d'appareils haute tension.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	COULEUR			VISIÈRE DE CLASSE ARC ÉLECTRIQUE	CASQUE D'ISOLATION ÉLECTRIQUE	RÉGLAGE	POIDS
	COQUE	CRASHBOX	VISIÈRE				
E-MAN 4000	○	●	○	1 Jusqu'à 4 kA / 0,5 sec	440 V CA (EN 397) 1000 V CA / 1500 V CC (EN 50365) 10000 V de tension de décharge disruptive (EN 50365)	Crémaillère	852 g
	●	●	○				
E-MAN 7000	○	● Hi-Viz (haute visibilité)	●	2 Jusqu'à 7kA / 0,5 sec			
	●	● Hi-Viz (haute visibilité)	●				

CE EN 397 • EN 50365 • Agréé VDE (E-Man 4000)

CONDITIONNEMENT : 1 casque par boîte, 6 boîtes par caisse

Visière seule : EN 166, EN 170, MM (Métaux en fusion)

Choc moyen (B = bille d'acier de 6 mm à 432 km/h)

Arc électrique (8) • Protection UV (2-1,2) • Antibuée (N) • Antirayures (K) • 3 projections liquides

ANSI/ISEA Z891-2009 Type 1 Classe C

ACCESSOIRES

LA GAMME DE CASQUES ENHA EST COMPATIBLE AVEC UN VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES ET DE PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉASSORT.

En choisissant des ajouts, votre casque Ranger ou Rockman peut devenir un casque spécialisé pour votre secteur industriel, comme le domaine forestier ou l'électricité. Selon le lieu de travail, un équipement de protection supplémentaire, comme une protection des yeux et de l'ouïe ou une meilleure visibilité, peut être nécessaire. ENHA propose un grand nombre d'accessoires à partir desquels vous pouvez choisir.

INTEGRASPEC

La protection des yeux intégrée et rétractable IntegraSpec est un accessoire unique pour les casques Ranger et Rockman. Elle peut être repliée entièrement dans la coque du casque si elle n'est pas nécessaire et rend inutile le port d'une paire de lunettes de sécurité.

IntegraSpec est léger, 32 g, et disponible avec des options d'oculaires transparents et teintés.



VISIBILITÉ

Pour une meilleure visibilité, ENHA propose un ensemble sur mesure d'autocollants réfléchissants qui s'adaptent parfaitement à la coque des casques Ranger / E-Ranger.

Les marquages sur le boîtier du casque acceptent les autocollants avec précision. Les utilisateurs travaillant dans des environnements sombres ou mal éclairés seront visibles beaucoup facilement avec ces autocollants.

JUGULAIRES

Les casques comportent des fixations à ouverture automatique pour jugulaires (excepté pour le Rockman C3) comme caractéristique de sécurité supplémentaire. La jugulaire se détache lorsqu'elle est soumise à une force excessive afin d'éviter l'étranglement.

La jugulaire 9257 présente une attache magnétique à encliquetage rapide, qui se ferme sans effort grâce aux aimants qui s'enclenchent facilement. Elle peut aussi être activée d'une main.



TYPE	CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION	RANGER	E-RANGER	E-MAN 4000	E-MAN 7000	ROCKMAN C3	ROCKMAN C4	ROCKMAN F4	ROCKMAN E4	ROCKMAN C6	ROCKMAN F6	ROCKMAN E6	ROCKMAN TE6
Jugulaires	9256	Jugulaire, bande textile, 20 mm, 4 points	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9257	Jugulaire, bande textile, 20 mm, crémaillère à encliquetage rapide, 4 points	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Confort	9226L	Bandeau, long, noir, avec matériau en mousse			•	•								
	9220S	Bandeau, Eladon, noir	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	9221S	Bandeau standard en polaire	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	9224S	Bandeau, tissu éponge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9225S	Bandeau, ventilé							•			•		
Visage	21415PC	Lunette rétractable IntegraSpec, PC, transparent	•						•	•	•	•	•	•
	21415PCT	IntegraSpec, polycarbonate, teinté, anti-rayures	•						•	•	•	•	•	•
	4100N	Visière grillagée Nylon								•			•	
	4100NS	Visière grillagée Nylon avec protège-menton textile								•			•	
	4100W	Visière grillagée en acier								•			•	
	4201AC1.5	Polycarbonate, transparent, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + anti-rayures (extérieur), 4 kA, Classe 1									•		•	•
	4201PC1.0	Polycarbonate, transparent, 1,0 mm							•	•	•	•	•	•
	4201PC1.5	Polycarbonate, transparent, 1,5 mm, 4 kA, Classe 1								•			•	•
	4202AC1.5	Polycarbonate, vert, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + anti-rayures (extérieur), 7 kA, Classe 2, 12 cal									•		•	•
	4202PC15PA	Polycarbonate, vert, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + anti-rayures (extérieur), 7 kA, Classe 2, 6 cal									•		•	•
	4206AC1.0	Polycarbonate, transparent, 1,0 mm, revêtement antibuée (intérieur) + anti-rayures (extérieur)							•	•			•	•
	4206AC1.5	Polycarbonate, transparent, 1,5 mm, revêtement antibuée (intérieur) + anti-rayures (extérieur)									•		•	•
	4206PC1.0	Polycarbonate, transparent, 1,0 mm									•		•	•
	4206PC1.5	Polycarbonate, transparent, 1,5 mm									•		•	•
	4208AC1.0	Polycarbonate, transparent, 1,0 mm, revêtement antibuée (intérieur) + anti-rayures (extérieur)							•	•			•	•
	4208PC1.0	Polycarbonate, transparent, 1,0 mm									•		•	•
	4208PC1.5	Polycarbonate, transparent, 1,5 mm									•		•	•
	9289	Cagoule Nomex			•	•					•		•	•
Porte-visières	4300A	Porte-visière avec fixations pour fentes de casque 30 mm	•						•	•	•	•	•	•
	4300AE	Porte-visière pour casques d'électriciens (4 kA Classe 1 et 7 kA Classe 2)		•									•	•
	4300AP	Porte-visière avec fixations pour fentes de casque 30 mm et pare-soleil	•							•	•	•	•	•
	4300B	Le porte-visière sans fixations de fente ne peut être utilisé qu'avec les protections de l'ouïe ENHA montées sur le casque 3015, 3016, 3017.								•	•	•	•	•
	4300BP	Porte-visière sans montages de fentes avec pare-soleil									•		•	•
	4300C	Porte-visière universel avec bande caoutchouc élastiquée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4300CE	Porte-visière pour électriciens (4 kA Classe 1 et 7 kA Classe 2)		•	•	•						•	•	
Harnais	2003	Harnais plastique 6 points							•					
	2004	Harnais textile 4 points								•	•	•		
	2006	Harnais textile 6 points										•	•	•
	2006LDEM	Harnais textile 6 points			•	•								
	2006LDRA	Harnais textile 6 points	•	•	•	•								
Ouïe	3015	SHOT, protection de l'ouïe montée sur le casque, fil en acier inoxydable, fente 30 mm							•	•	•	•	•	•
	3016	JET, protection de l'ouïe montée sur le casque, fil en acier inoxydable, fente 30 mm							•	•	•	•	•	•
	3017	SHOT, protection de l'ouïe montée sur le casque, système de bras en plastique, fente de 30 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cou	9270	Protège-nuque, orange réfléchissant							•	•	•	•		
	9271	Protège-nuque, cuir			•	•					•		•	•
Visibilité	22RAREFL0LGE	Jeu de pièces réfléchissantes 22 unités (jaune)	•	•										
	2REFLEKTORWS	Jeu de pièces réfléchissantes 7 unités (blanc)	•	•										

CONCEPTION SUR MESURE SERVICE ET MARQUAGE

La majorité des casques d'ENHA sont disponibles avec des marquages personnalisés. Ceci permet à votre personnel de porter des casques de sécurité présentant la marque et l'identité de votre entreprise.

Série Ranger / E-Ranger

Ces casques peuvent être marqués d'un logo placé sur les côtés de la coque du casque. La zone maximum d'impression est de 50x28 mm.



Série Rockman

Les casques Rockman permettent d'autres options pour des marquages : Sur les côtés du casque (60x40 mm) ainsi que sur l'avant et l'arrière.



Conception sur mesure

Nous avons toute l'expertise et l'équipement pour vous proposer votre casque sur mesure en ce qui concerne la couleur et la conception de la coque.

Si vous voulez une conception camouflage, goutte de pluie, marbre, ou même une couleur extraordinaire comme un rose vif, nous serons en mesure de la réaliser pour vous.

Pour qu'un logo soit affiché sur le casque, il existe deux possibilités : l'impression ou des autocollants. Des quantités minimum peuvent s'appliquer, merci d'envoyer votre demande à info@enha.com

Veuillez noter : des minimums de commande peuvent s'appliquer aux casques de conception sur mesure. Les casques de conception sur mesure n'ont pas été testés et ne sont pas certifiés conformes à des normes EN en raison de la conception individuelle. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter via info@enha.com

GUIDE DES NORMES EUROPÉENNES

PROTECTION DE LA TÊTE

EN 397

La norme EN 397 précise les exigences physiques et de performance des casques de sécurité industriels. Les casques certifiés conformément à la norme EN 397 doivent satisfaire aux exigences suivantes :

- › Absorption des chocs
- › Résistance à la pénétration
- › Résistance aux flammes
- › Ancrage de la jugulaire – la jugulaire se relâche au minimum à 150 N et au maximum à 250 N

Conformément à la norme EN 397, un casque de sécurité industriel peut également satisfaire aux exigences facultatives suivantes :

- › Très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
- › Très hautes températures (+150 °C)
- › Isolation électrique (440 V CA)
- › Métaux en fusion (MM)
- › Déformation latérale (LD)

EN 50365

La norme EN 50365 précise les exigences pour protéger contre les chocs électriques et empêcher le courant électrique de passer par la tête lors d'une utilisation sur des installations à basse tension. Les casques certifiés conformément à la norme EN 50365 doivent satisfaire aux exigences suivantes : › Tous les casques doivent satisfaire aux exigences de la norme EN 397

- › Protection contre le courant alternatif allant jusqu'à 1000 V (CA) ou le courant direct jusqu'à 1500 V (CC)
- › Les casques isolants ne doivent contenir aucune pièce conductrice. Les orifices de ventilation (le cas échéant) ne doivent permettre aucun contact accidentel avec des pièces sous tension


PROTECTION DES YEUX

Les normes applicables courantes concernant la protection des yeux sont comme suit :


- › EN 166 SPÉCIFICATIONS
- › EN 167 MÉTHODES DE TEST OPTIQUE
- › EN 168 MÉTHODES DE TEST AUTRES QU'OPTIQUE
- › EN 169 FILTRES DE SOUDAGE
- › EN 170 FILTRES ULTRAVIOLETS
- › EN 171 FILTRES INFRAROUGES

Veuillez nous contacter pour en savoir plus à propos de ces normes.
(voir dernière page)

ESPACE POUR PRENDRE DES NOTES



ESPACE POUR PRENDRE DES NOTES



INFIELD SAFETY

INFIELD Safety GmbH
1 avenue Valparc
68440 HABSHEIM

Tél. : +33 3 89 61 82 27
Fax : +33 3 89 31 42 25
Email : contact.fr@infield-safety.com

www.infield-safety.fr

EUROPE

ENHA GmbH
Kasteler Str. 11
66620 Nonnweiler
Allemagne

Tél. : +49 (0)6873 91067
Fax : +49 (0)6873 91069
Email : info@enha.com

www.enha.com

INFIELD[®]
SAFETY

ENHA